



DIGIT ISIO STC UHD

Pierwszy w Polsce cyfrowy dekodler UHD/4K!

EAN	Numer	Waga	Waga (z opakowaniem)	Kolor	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Karton
4019588117570	0101/4757	934 g	1.53 kg	silber	28.60 x 4.60 x 15.50 cm	37.20 x 8.40 x 17.60 cm
4019588107571	0100/4757	934 g	1.53 kg	schwarz	28.60 x 4.60 x 15.50 cm	37.20 x 8.40 x 17.60 cm

FUNKCJE OBRAZU

Obraz w obrazie (PIP): Ja (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD)

Zatrzymanie obrazu: Ja

Zoom: Ja

KODOWANIE AUDIO

Częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Tryb audio: Dual (main/sub), Stereo

Kompresja audio: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I & II, MP3

LNB

Modulacja LNB: 22 kHz

DiSEqC: 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

OBŚLUGIWANE FORMATY I KODEKI

Formaty audio: MP3, WAV, AAC, FLAC, M4A, MP2, AIFF

Formaty obrazu: JPEG, BMP, GIF, PNG

Kodeki video: MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, H.264 (H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX, VC-1

Format video: MP4, M4V, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Wyświetlacz: Wyświetlacz VF-Matrix

PO PODŁĄCZENIU MODUŁU CI + UMOŻLIWIA

Telewizja na kartę HD: Ja

Cyfra +: Ja

Cyfrowy Polsat: Ja

Kabel BW: Ja

Unitymedia: Ja

BasisHD przez Kabelkiosk: Ja

POBÓR PRĄDU

Praca maksimum: 23.2 W

Dioda gotowości: 0.45 W

Praca: 13.5 W

Zegar - tryb czuwania: 1.05 W

POZOSTAŁE FUNKCJE

Liczba miejsc w pamięci ogółem: 9999

Pamięć ulubionych: 9999

Wybór programów regionalnych: Ja

Telegazeta: Ja

Napisy telegazety: Ja

Pamięć stron: 1000

Wyłączenie z opóźnieniem: Ja

Budzik: Ja

Język OSD: Język OSD, Niemiecki, Angielski, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski

PODŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI z HDCP (wyjście): 1 (4K 50/60p / HDCP 2.2)

USB 3.0: 2

Złącze Common Interface Plus (CI+): 1

Czytnik kart SmartCard: 1

Wyjście audio cyfrowe elektryczne: 1

Wyjście audio cyfrowe optyczne: 1

Wyjście audio analogowe: 1 (rechts / links)

Złącze Ethernetowe 1 Gigabit (1 000 Mbit/s): 1 (RJ-45)

Zintegrowany WLAN: Ja

Złącze F: 2

Złącze IEC: 1

Karty SD: 1

PRZYGOTOWANY DO ODBIORU

HD+: Ja

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax: Ja

Nagravision: Ja

CI+: Ja

TRYB HOTELOWY

Chroniony dostęp do trybu hotelowego: Ja

Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego: Ja

Opcja blokady dźwięku: Ja

Blokada menu: Ja

Blokada panelu kontrolnego: Ja

Wbudowany zegar LED: Ja

Możliwość wyboru źródła startowego: Ja

Możliwość wyboru programu startowego: Ja

TUNER

Typ tunera: 3xTwin-Tuner

Odbiór: HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

Impedancja wejściowa: 75 Ω

Demultipleksowanie: gemäß ISO 13818-1

Tuner DVB-S: 2

Zakres częstotliwości: 950 2150 MHz

Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung)

DVB-S: QPSK

DVB-S: 2 45 Mbaud

DVB-S2: 8PSK-QPSK

DVB-S2: 10 31 Mbaud

FEC: RS, LDPC, BCH

Tuner DVB-C: 2

Zakres częstotliwości: 50 858 MHz

Demodulacja: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM

Symbolrate: 1.5 7.2 Mbaud

FEC: Reed-Solomon (204,188)

Tuner DVB-T: 2

Zakres częstotliwości 1: 174 230 MHz

Zakres częstotliwości 2: 470 862 MHz

Demodulacja: COFDM

Tryb przesyłania: 2k/8k

Bitrate: 4.98 31.67 Mbit/s

Zasilanie napięciem: 5 V

TUNER (DVB-T2)

Tuner DVB-T2 (H264): DVB-T2/HEVC (H265)

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 230 V

Częstotliwość: 50 Hz

Zasilacz sieciowy: zewnętrzny

Zasilanie napięciowe pionowe: 14 V

Zasilanie napięciowe poziome: 18 V

Zasilanie prądowe LNB: max. 400 mA (kurzschlussfest)

ŚRODOWISKO

Wilgotność powietrza: 10 75 %

Temperatura otoczenia : 5 35 °C

ZAWARTOSC ZESTAWU

DIGIT ISIO STC, pilot TechniControl z bateriami, zasilacz, kabel HDMI, instrukcja, gwarancja

FUNKCJE

ISIO Internet-Technologie

HbbTV

SiehFern INFO Plus (usługa dodatkowa)

MyTechniSat-App

CI+

ISIPRO

Telewizja i radio

Kabel ISIPRO

Telewizja i radio

TechniMatic (usługa dodatkowa)

AutoInstall

TechniFamily

HDTV

Funkcja Timeshift

Perfect Recording

Universal Plug And Play (UPnP)

Przystosowanie do odbioru płatnych kanałów TV

HDMI (wyjście)

Conax

Nagravision

Interfejs sieciowy

HTML5

Funkcja PIP

Czytnik kart SD

Odtwarzanie MP3

JPEG

Funkcja edycji nagrań

Zmiana pozycji kanałów na liście

Kompatybilny z TechniRouter

FreiSatDigital